WOLF EXTENDTECH 5W40 HM

25/09/2026
28116

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico basato su oli base di ultima generazione di qualità molto elevata selezionati con cura, sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti più esigenti dei produttori di motori. È formulato con oli base non convenzionali e additivi avanzati.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio può essere usato in generale per motori a benzina di autovetture, poiché offre i massimi livelli di prestazioni e per motori diesel di autovetture turbocompressi e con iniezione diretta del carburante. Consente intervalli di sostituzione prolungati (extended drain), in base alle specifiche degli OEM. Non è adatto per i motori diesel dotati di filtro antiparticolato (DPF).

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: garantisce un elevato livello di pulizia del motore
Avviamento a freddo: alto livello di fluidità a bassa temperatura
Intervallo di sostituzione prolungato: l'obiettivo è un lungo intervallo di sostituzione

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	SN Plus
API	SN/CF
API	SP
BMW	LONGLIFE-01
CHRYSLER	MS 12991
FIAT	9.55535-H2
FIAT	9.55535-M2
FIAT	9.55535-N2
FIAT	9.55535-Z2
MB	226.5
MB	229.3
MB	approval 229.5
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	A40
PSA	B71 2296
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	approval 502 00
VW	approval 505 00

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	83.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		170
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	228

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV