

# CHAMPION **ECO FLOW** 5W20 SP/RC D1-3

Door de lage viscositeit en uitzonderlijke vloeibaarheid vermindert deze olie slijtage aanzienlijk, verlaagt het brandstofverbruik en reduceert CO<sub>2</sub>-emissies. Geoptimaliseerd additievenpakket vermindert roet en afzettingen en houdt de motor schoon. Product is geschikt voor hybride auto's wanneer wordt voldaan aan de OEM-specificaties.

## TOEPASSINGEN

Dit product is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de stringente vereisten van de nieuwste Dexos1 Gen 3-specificatie van GM en de ILSAC GF-6 A-norm, waarbij brandstofbesparing en reductie van CO<sub>2</sub>-emissies belangrijk zijn. Product voldoet aan de meest recente vereisten voor Amerikaanse en Aziatische personenwagens met benzinemotor.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van het schoonhouden van de motor.  
Brandstofverbruik: Superieure brandstofbesparing & CO<sub>2</sub>-reductie.  
Koude start: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

## SPECIFICATIES

|           |                  |            |     |
|-----------|------------------|------------|-----|
| API       | approval SN Plus | LEXUS      | SFU |
| API       | approval SP/RC   | LINCOLN    | SFU |
| API       | SN/RC            | MAZDA      | SFU |
| API       | SP               | MITSUBISHI | SFU |
| ILSAC     | approval GF-6 A  | SCION      | SFU |
| ILSAC     | GF-4             | SSANG YONG | SFU |
| ILSAC     | GF-5             | TIANJIN    | SFU |
| BUICK     | SFU              | TOYOTA     | SFU |
| CHEVROLET | SFU              |            |     |
| CHRYSLER  | MS 10797         |            |     |
| CHRYSLER  | MS 6395          |            |     |
| CHRYSLER  | SFU              |            |     |
| DODGE     | SFU              |            |     |
| FIAT      | 9.55535-CR1      |            |     |
| FIAT      | SFU              |            |     |
| FORD      | SFU              |            |     |
| FORD      | WSS-M2C930-A     |            |     |
| FORD      | WSS-M2C945-A     |            |     |
| FORD      | WSS-M2C946-A     |            |     |
| FORD      | WSS-M2C947-A     |            |     |
| FORD      | WSS-M2C960-A1    |            |     |
| FORD      | WSS-M2C962-A1    |            |     |
| GM        | 6094M            |            |     |
| GM        | dexos™1 Gen 3    |            |     |
| HYUNDAI   | SFU              |            |     |
| KIA       | SFU              |            |     |
| LANCIA    | SFU              |            |     |

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)





## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid  | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|----------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml     | 0.848               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s    | 45.1                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 8.62                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |          | 172                 |
| B.N. (HClO4-methode)                | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.4                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C       | -39                 |
| Sulfaatas                           | ASTM D874  | Mass %   | 0.79                |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C       | 225                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

