

# WOLF TRACTOFLUID 170 BM

Spezialöl für Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen, Nassbremsen, Wandler für Zugmaschinen, Gabelstapler und verschiedene Geländefahrzeuge. Anmerkung: Wenn der Hersteller ausschließlich ein Öl zur Schmierung aller Teile einschließlich des Motors vorschreibt, bezieht er sich auf ein STOU-Öl.

## ANWENDUNGEN

Dieses Öl erfüllt die Anforderungen von Volvo BM und kann außer in Getrieben, Hebern, Hinterachsen und Nassbremsen von landwirtschaftlichen Traktoren und Geländefahrzeugen auch in beweglichen Hydraulikanlagen (Krane, Anschlussdosen, Servolenkungen) eingesetzt werden.

## MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: herausragender Schutz wichtiger Teile  
Kaltstart: außergewöhnliche Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

## EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	VALTRA	G2-08
ALLISON	C4	VALTRA	G2-B10
CASE	MAT 3505	VOLVO	Freigabe 97303/WB101
CASE	MAT 3510	ZF	Freigabe TE-ML 03E
CASE	MAT 3525	ZF	Freigabe TE-ML 05F
CASE	MAT 3526	ZF	Freigabe TE-ML 17E
CASE	MAT 3540	ZF	Freigabe TE-ML 21F
CASE	MS1206	ZF	TE-ML 06B
CASE	MS1207	ZF	TE-ML 06D
CASE	MS1209	ZF	TE-ML 06E
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06F
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06H
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06K
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06L
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06M
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06N
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06P
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06R
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06S
KOMATSU	KES 07.866	ZF	TE-ML 06T
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		
MF	M 1135		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B		
SDFG	OT-1891		
SDFG	OT-1891A		

## WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		150
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)