

WOLF OFFICIALTECH OW-20 FXFE

14/04/2025
65662

Une huile moteur pour véhicules de tourisme à faible teneur en cendres sulfatées, soufre et phosphore, qui est axée sur la spécification d'huile moteur Ford la plus rigoureuse : la spécification WSS-M2C954-A1.

APPLICATIONS

Spécialement développée pour les moteurs Ford pour lesquels la spécification Ford WSS-M2C954-A1 est requise.

FONCTIONNALITÉS

Protection post-traitement: protection intégrale des dispositifs de post-traitement.

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température.

Économies de carburant: des économies importantes de carburant et une forte réduction des émissions de CO₂.

SPÉCIFICATIONS

FORD

WSS-M2C954-A1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		179
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.78
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	202
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

