

CHAMPION OUTBOARD 80W90

Це мастило для коробок передач, яке витримує високий питомий тиск, розроблено спеціально для відповідності найжорсткішим вимогам під час експлуатації вбудованих і винесених коробок передач, що використовуються в морських умовах. Його висока стійкість до окиснення зменшує утворення осаду та відкладень, що сприяє довшому строку служби компонентів і захищає обладнання від іржі та корозії в морському середовищі. Воно захищає компоненти коробок передач в областях застосування з високим обертальним моментом на низьких швидкостях та з високим питомим тиском і ударними навантаженнями.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу рекомендовано використовувати для вбудованих і винесених коробок передач від провідних міжнародних виробників, зокрема Evinrude, Johnson, Mariner, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu, Nissan, які потребують якісних олів API GL 5. Може не підходити деяким моделям, що вимагають спеціальної рідини (особливо з реактивними двигунами). Перш ніж вибрати мастило, ознайомтеся з посібником користувача.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: легке перемикування передач
Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії

SPECIFICATION LEVEL

API GL-5 MIL L-2105 D

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	147
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		99
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
В'язкість по Брукфільду при -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	120000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	215

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

