

WOLF ESSENTIAL

CI-4/SL 15W40

06/07/2026
75702

Questo olio motore soddisfa i requisiti fondamentali di ACEA e API per i motori per applicazioni gravose. Combina le proprietà di riduzione dell'usura e di pulizia in un unico lubrificante. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

APPLICAZIONI

Adatto a tutti i moderni motori Euro II, III e alcuni motori diesel Euro IV di attrezzature per impieghi gravosi, è un ottimo lubrificante per la manutenzione delle flotte miste.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: eccellente pulizia e durata del motore

SPECIFICA

ACEA	A3/B4	API	CH-4
ACEA	E7	DTFR	15B110
API	approval CI-4/SL	MB	229.1
API	CG-4		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		145
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

