

WOLF ESSENTIAL SL/CF 10W40 B4

14/04/2025
75610

Dieses Motoröl erfüllt die zentralen ACEA- und API-Anforderungen für Personenkraftwagen. Es bietet eine ausgezeichnete Motorreinheit und vollständigen Schutz für alle Motorkomponenten. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Ansprechpartner.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit standardmäßigem Ansaugen und Kompressoren. Speziell empfohlen für Dieselmotoren mit Direkteinspritzung, einschließlich Common-Rail-Direkteinspritzsystemen.

MERKMALE

Hält den Motor leistungsstark und sauber.: Hält den Motor leistungsstark und sauber.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90.1
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		155
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Verdunstungsverlust (Noack)	CEC L-040-93(B)	% M/M	10.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.