

CHAMPION OEM LEVEL 5W40 PI C3

Questo lubrificante completamente sintetico soddisfa i severi requisiti VW 505.01 in termini di resistenza all'ossidazione, all'addensamento e alla formazione di morchia nel motore. Si tratta di un olio Mid SAPS che fornisce una protezione affidabile dei dispositivi di post-trattamento e dei filtri antiparticolato per diesel. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

APPLICAZIONI

Raccomandato in particolare per la lubrificazione di tutti i motori TDI con iniettori di pompa e per i motori turbodiesel Common Rail.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

Efficienza del carburante: riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂

SPECIFICA

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN	MB	229.51
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D40
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	A40
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0710
FORD	WSS-M2C917-A	VW	502 00 < 2017
GM	dexos™2	VW	505 00
MB	226.5	VW	505 01

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	84.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		168
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosità CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.8
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

