

# WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 RN

14/04/2025  
65637

Esta fórmula de óleo de motor sintético garante um motor mais limpo e com melhor desempenho, sem reduzir o intervalo entre mudanças de óleo. A ampla aplicabilidade deste lubrificante permite-lhe realizar manutenções perfeitas de diferentes veículos das principais marcas.

## APLICAÇÕES

Este óleo de motor pode ser utilizado em sistemas com ou sem pós-tratamento dos gases de escape em que sejam necessários óleos de motor C3. Além disso, este óleo de motor tem a aprovação Renault RN 17 oficial. Isto significa que também pode utilizar este lubrificante em motores que anteriormente requeriam RN0700 e RN0710, permitindo-lhe realizar a manutenção de diversos modelos Dacia e Renault com este óleo de motor.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção pós-tratamento: proteção total do dispositivo pós-tratamento

Proteção total do motor: limpeza e durabilidade do motor excepcionais

Economia de combustível: menor consumo de combustível e menos emissões de CO2

## ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C3	RENAULT	RN17
MB	approval 226.52		

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	60.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		197
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-39
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.78
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	226

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

