

WOLF OIL LEVELTECH OW-30 MS-BHDI

29/05/2025
75637

Dit smeermiddel is gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde kwalitatief hoogwaardige basisoliën en speciaal ontwikkeld voor de EURO VI Blue HDi DW10F-motoren van PSA met uitlaatgasbehandeling en turbocompressor. Deze specificatie vereist een uitstekende stabiliteit om lange olieversingsintervallen mogelijk te maken. Het product is ook geschikt voor het gebruik van biobrandstoffen.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is met name ontwikkeld voor verplicht gebruik in de EURO VI Blue HDi DW10F-motoren van PSA en meer specifiek de e-HDi-motoren in combinatie met Stop & Start-technologie. Deze olie kan ook worden gebruikt voor andere OEM-persoonswagens waarvoor deze viscositeitkwaliteit en ACEA C2-prestaties zijn gespecificeerd, en is dus geschikt voor meerdere voertuigen. Optimale formulering voor moderne auto's met langere onderhoudsintervallen.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: houdt de motor schoner
Brandstofbesparing: superieure brandstofbesparing en CO₂-reductie
Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

ACEA	C2	FIAT	9.55535-GS1
CHRYSLER	MS 13340	IVECO	18-1811 Classe SC1 LV
CHRYSLER	MS 90047	PSA	B71 2312
FIAT	9.55535-DS1		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	50.1
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viscositeitsindex	ASTM D2270		180
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.56
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	226
CCS-viscositeit bij -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5950

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

