

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 FXFE

Un olio motore low SAPs [basso tenore di ceneri solfatate, fosforo, zolfo] per autovetture, conforme alle più recente specifica Ford WSS-M2C954-A1.

APPLICAZIONI

Sviluppato appositamente per i motori Ford che richiedono la specifica Ford WSS-M2C954-A1.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento.

Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature.

Risparmio di carburante: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂.

SPECIFICA

FORD WSS-M2C954-A1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		179
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto di infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	202
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

