

WOLF ECOTECH 0W-8 GLV-1

14/04/2025
65653

Благодаря чрезвычайно низкой вязкости и великолепной текучести это масло значительно повышает экономию топлива, снижает износ и сокращает выбросы CO₂. Продукт предназначен для обеспечения повышенной экономии топлива, аэрации, защиты турбокомпрессора и предотвращения преждевременного зажигания на низких оборотах (LSPI).

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло сверхнизкой вязкости специально разработано для удовлетворения высоких требований спецификации JASO GLV-1 для автомобилей от японских производителей, которые рекомендуют использовать масла класса SAE 0W-8. Предназначено для защиты турбокомпрессора в двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском топлива (TGDI), прекрасно зарекомендовало себя при применении в гибридных автомобилях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: улучшенное предотвращение преждевременного зажигания на низких оборотах (LSPI)

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂

Холодный пуск: превосходная низкотемпературная текучесть

СПЕЦИФИКАЦИИ

JASO approval GLV-1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	25.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	5.14
Индекс вязкости	ASTM D2270		140
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	228

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

