

WOLF VITALTECH MULTI VEHICLE ATF

20/01/2026
3010

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico con oli base altamente raffinati selezionati con cura per cambi automatici, che soddisfa i requisiti della maggior parte dei produttori americani, giapponesi ed europei.

APPLICAZIONI

Grazie alla sua versatilità può essere utilizzato nei cambi automatici e nei convertitori di coppia della maggior parte di autovetture, veicoli fuoristrada e SUV.

CARATTERISTICHE

Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima stabilità di ossidazione

SPECIFICA

JASO	M315, Class 1A	DTFR	13C150
AISIN-WARNER	JWS 3309	DTFR	13C170
AISIN-WARNER	JWS 3314	DTFR	13C180
AISIN-WARNER	JWS 3317	DTFR	38B100
ALFA ROMEO	HP20	FIAT	9.55550-AV1
ALLISON	C4	FIAT	9.55550-AV4
ALLISON	TES 295	FORD	MERCON
ALLISON	TES 389	FORD	MERCON V
BMW	81 22 9 400 275	FORD	WSS-M2C195-A
BMW	81 22 9 401 220	FORD	WSS-M2C919-E
BMW	83 22 0 024 359	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	83 22 0 026 922	GM	DEXRON II
BMW	83 22 0 403 248	GM	DEXRON II-D
BMW	83 22 0 403 249	GM	DEXRON II-E
BMW	83 22 2 344 206	GM	DEXRON III
BMW	83 22 2 355 599	GM	DEXRON III-G
BMW	83 22 9 407 765	GM	DEXRON III-H
BMW	83 22 9 407 807	HONDA	ATF Z-1
BMW	ATF 4	HYUNDAI	ATF RED 1K
BMW	ATF 6	HYUNDAI	SP-II
BMW	ETL 7045E	HYUNDAI	SP-III
BMW	ETL 8072B	ISUZU	PSF
BMW	LA 2634	JAGUAR	ATF 3403 M115
BMW	LT 71141	JAGUAR	JLM 20238
CHRYSLER	AS68RC ATF	JAGUAR	JLM 20292 (LA 3403-M115)
CHRYSLER	ATF +3 AND +4	JAGUAR	JLM 21044
CHRYSLER	MS 9602	KIA	SP-II
DTFR	13C100	KIA	SP-III
DTFR	13C110	LAND ROVER	LR002748
DTFR	13C120	LAND ROVER	N402
DTFR	13C140	MAZDA	ATF F-1

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



MAZDA	ATF M-V (Type M5)	NISSAN	MATIC-K
MB	236.1	NISSAN	MATIC-W
MB	236.10	PORSCHE	000.043.204.63
MB	236.11	PORSCHE	000.043.205.09
MB	236.12	PORSCHE	999.917.547.00(A2)
MB	236.14	PORSCHE	LA 3403-M115
MB	236.2	PSA	P/N Z 000169756
MB	236.3	RENAULT	MATIC-D2
MB	236.5	TOYOTA	TYPE T
MB	236.6	TOYOTA	TYPE T-III
MB	236.7	TOYOTA	TYPE T-IV
MB	236.8	VOLVO Constr. Equip. (VCE)	1273,41
MB	236.9	VOLVO	1161540
MB	236.91	VW	G 052 025
MITSUBISHI	4030401	VW	G 052 055
MITSUBISHI	ATF J2	VW	G 052 162
MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA	VW	G 052 533
MITSUBISHI	SFU	VW	G 052 990
MITSUBISHI	V5AWF	VW	G 055 025
MOPAR	ATF +3	VW	G US 000 162
MOPAR	ATF +4	ZF	TE-ML 11A
NISSAN	D3m	ZF	TE-ML 11B
NISSAN	MATIC-D	ZF	TE-ML 14A
NISSAN	MATIC-J		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.84
Indice di viscosità	ASTM D2270		150
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	218
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

