

CHAMPION DIESEL TREATMENT

Reinigt het complete brandstofsysteem, verhoogt het cetaangetal en herstelt het vermogen en de prestaties. Verbeterd de verbranding en verlaagt het brandstofverbruik. Smeert de dieselpomp in geval van brandstof met een laag zwavelgehalte.

TOEPASSINGEN

Voor alle dieselmotoren, ook met common rail, met of zonder turbocompressor. Voeg de inhoud van een flacon toe aan de brandstoftank voordat u deze vult. De inhoud van een flacon is voldoende voor 50 tot 60 liter dieselbrandstof.

KENMERKEN

Reinigingswerking: onovertroffen reiniging van het brandstofsysteem

SPECIFICATIES

/ /

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
B.N. [HCL04-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Vlampunt PMCC	ASTM D93	°C	130

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

