

WOLF ANH CA GREASE EP 0

14/04/2025
9282

Tämä monipuolinen litiumiton tuote on vedettömällä kalsiumilla (ANH Ca) paksunnettu mineraaliöljypohjainen voitelurasva.

Rasva sisältää hapettumisen- ja korroosionestoaineita sekä paineensiedon ja kulumiseneston lisäaineita.

KÄYTTÖKOhteet

ANH Ca -paksunnin ja erikoisraakaöljysekoitus tekevät tästä rasvasta sopivan vaihtoehdon keskiraskaasti kuormitettujen laakereiden voiteluun sekä käyttöön märissä ja korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä. Tässä voitelurasvassa yhdistyvät erinomainen tarttuvuus ja vettähylykyys.

Tuotteen NLGI 0 -koostumus sopii keskitettyihin voitelujärjestelmiin, joissa tarvitaan puolijuoksevaa rasvaa, ja sitä voi käyttää myös vaihteistoissa.

OMINAISUUDET

Korroosiosuoja: Erittäin hyvä korroosiosuoja

Sopii moniin sovelluksiin: Laaja käyttöala

Vedenkestävyys: Erinomainen vastustuskyky veden huuhtomista vastaan

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPOK-30	ISO	L-XC(F)CCBO

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		SMOOTH
Väri	VISUAL		Yellow Brown
NLGI-luokitus	ASTM D217		0
Toteutunut läpäisy (60 iskua)	ISO 2137	0.1 mm	355-385
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

