

# WOLF VITALTECH 5W40 PI C3

03/05/2025  
21116

Bu yağ, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Motorun içinde oksitlenme, yağ katılaşması ve çamur oluşumuna karşı dayanım açısından VW 505.01 gerekliliklerini karşılamak için özel katkı maddeleriyle birlikte formüle edilmiştir. Euro 4 ve Euro 5 normlarını karşılayan Orta Seviye SAPS yağdır (sülfat külü, fosfor ve kükürt içeriği). Emisyon son işlem cihazları ve Dizel Partikül Filtreleri için güvenilir koruma sağlar.

## UYGULAMALAR

Özellikle pompa enjektörlü tüm TDI motorlar ile Ortak Yakıt Yollu turbodizel motorları yağlamak için tavsiye edilir. VW 502.00 teknik özelliklerinin önerildiği garanti kapsamı dışındaki araçlar içindir.

## ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem sistemi için eksiksiz koruma  
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı  
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma özelliği

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|      |              |         |                 |
|------|--------------|---------|-----------------|
| ACEA | C3           | MB      | 229.31          |
| API  | approval SN  | MB      | approval 229.51 |
| API  | CF           | PORSCHE | A40             |
| BMW  | LOGLIFE-04   | RENAULT | RN 0700         |
| FIAT | 9.55535-GH2  | RENAULT | RN 0710         |
| FIAT | 9.55535-S2   | VW      | 502 00          |
| FORD | WSS-M2C917-A | VW      | approval 505 00 |
| GM   | dexos2™      | VW      | approval 505 01 |
| MB   | 226.5        |         |                 |

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim    | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|----------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml     | 0.851          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm²/s    | 84.7           |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm²/s    | 13.9           |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |          | 170            |
| B.N. (HCL04 yöntemi)         | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.5            |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C       | -39            |
| -30°C'de CCS viskozitesi     | ASTM D5293 | mPa.s    | 5970           |
| Sülfat Külü                  | ASTM D874  | Mass %   | 0.8            |
| Parlama Noktası COC          | ASTM D92   | °C       | 235            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

**WOLF OIL CORPORATION NV**  
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00  
[www.wolfubel.com](http://www.wolfubel.com)

