

WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-FFE

03/05/2025
65618

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości, którego stosowanie jest obowiązkowe w silnikach EURO 6 TDCI Duratorq montowanych w najnowszych modelach pojazdów marki Ford (od 2014 r.) z układem dodatkowego oczyszczania spalin i turbosprężarką. Zaawansowany technicznie środek poprawiający lepkość oleju zapewnia wysoką stabilność, dzięki której możliwe będą długie przerwy między wymianą oleju. Dodatkowo nie niszczy elastomerów i zapobiega zużyciu łańcucha, co jest istotne przy korzystaniu z biopaliw.

ZASTOSOWANIA

Stosowanie tego produktu jest obowiązkowe w pojazdach marki Ford wyposażonych w najnowszy silnik EURO 6 TDCI Duratorq. Można go również używać w innych samochodach pasażerskich, które wymagają klasy lepkości OW30 i zgodności z wymogami normy ACEA C2. Optymalna formuła opracowana z myślą o współczesnych samochodach pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim poziomie oraz wydłużyć okresy międzyserwisowe.

CECHY

Kompleksowa ochrona silnika: wysoka czystość silnika
Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja CO2
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskiej temperaturze

SPECYFIKACJA

ACEA	C2
API	SN
ILSAC	GF-5
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FORD	WSS-M2C950-A
HONDA	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5007
MITSUBISHI	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU
VW	VWC 53035

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	48.9
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.6
Indeks lepkości	ASTM D2270		187
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.79
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210
Lepkość SDW w temp. -35°C	ASTM D5293	mPa.s	5600

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

