

# CHAMPION OEM SPECIFIC OW-20 FXFE

Ford motor yağı WSS-M2C954-A1 teknik özelliklerinin çoğuna odaklanan düşük SAPS binek araç motor yağı.

## UYGULAMALAR

Ford WSS-M2C954-A1 gereken Ford motorları için özel olarak geliştirilmiştir.

## ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

FORD

WSS-M2C954-A1

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 43             |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 8.5            |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 179            |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -36            |
| Sülfat Külü                  | ASTM D874  | Mass %             | 0.78           |
| Parlama noktası PMCC         | ASTM D93   | °C                 | 202            |
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.841          |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

**CHAMPION CHEMICALS NV**

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

