

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD FE+

Это полностью синтетическое моторное масло является идеальным выбором для обслуживания наиболее экономичных двигателей, поскольку увеличивает экономию топлива на 2,2 % по сравнению со смазочными материалами 15W40. Благодаря наличию присадок, снижающих износ, оно защищает двигатель от целого ряда неблагоприятных факторов и представляет собой уникальный баланс защиты и топливной экономичности. Кроме того, улучшенная устойчивость к окислению и сопротивление сдвигу гарантируют максимальную экономию топлива в течение всего срока службы масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав этого моторного масла для мощных дизельных двигателей гарантирует полную совместимость с системами дополнительной очистки отработавших газов, турбокомпрессорами и турбонагнетателями. Подходит для большинства современных экономичных двигателей, работающих на высокотехнологичных моторных маслах FA-4.

Продукт официально одобрен Volvo (см. допуск Volvo VDS-5) и соответствует требованиям спецификации DTFR 15C130 (ранее MB 228.61).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

: Защита системы доочистки выхлопных газов

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	F01
API	approval FA-4/SN
API	SN Plus
JASO	DH-1-17
JASO	DH-2
JASO	DH-2-17
JASO	DL-0-17
CUMMINS	CES 20087
DETROIT DIESEL	DFS 93K223
DTFR	approval 15C130
JASO	DH-2F
MACK	approval EOS-5
RENAULT	approval RLD-5
VOLVO	approval VDS-5

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	58.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		156
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.98
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	220
Цвет	VISUAL		DARK BROWN

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

