

CHAMPION COMPETE

CI-4/SL 15W40

Deze motorolie voldoet aan de primaire eisen van ACEA en API voor zware motoren. De olie combineert slijtageverminderende en reinigende eigenschappen in één smeermiddel. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor alle moderne Euro II, III en sommige Euro IV-dieselmotoren van zwaar materieel waardoor het een uitstekend smeermiddel is voor onderhoud van wagenparken met verschillende voertuigen.

KENMERKEN

Motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor

SPECIFICATIES

API	approval CI-4/SL	API	CH-4
API	CG-4	MB	229.1

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.7
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		145
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

