

WOLF GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

11/11/2025
21205

Einbereichs-Motoröl, das vor allem für Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader der Baujahre 1989 bis 1994 bestimmt ist und folgende Eigenschaften vereint: Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit, gute Reinigungs- und Dispersionseigenschaften, gute Fähigkeit zur Neutralisierung von Säuren und hohe Schmierfähigkeit.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl ist besonders geeignet für Dieselmotoren von Zusatzaggregaten für die Stromerzeugung in schweren Nutzfahrzeugen, die in einem warmen Klima zum Einsatz kommen.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	199
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		97
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-18
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.10
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	244

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

