WOLF TRACTOFLUID 170 A

25/09/2026
23114

Полусинтетическое универсальное тракторно-трансмиссионное масло (UTTO), предназначенное для АКП, вариаторных КП, гидравлических систем, мокрых тормозов, гидротрансформаторов для тракторов, вилочных подъемников и различного внедорожного оборудования. Примечание: если автопроизводитель предписывает использовать только одно масло для смазывания всех компонентов, включая двигатель, имеется в виду масло S.T.O.U. (суперуниверсальное тракторное масло).

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано специально для сельскохозяйственного оборудования Fendt.
Это масло может использоваться в коробках передач, подъемниках, задних мостах и мокрых тормозах сельскохозяйственных тракторов и внедорожного оборудования, а также в подвижных гидросистемах (краны, раздаточные коробки, усилители рулевого управления).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противоизносные свойства и стойкость к окислению: надёжная защита критически важных деталей
Холодный пуск: высокий уровень текучести при низкой температуре

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4
ASTM	D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST
DIN	51524 Part 2
AGCO/ALLIS	821 XL
AGCO/ALLIS	Q-186 (White Farm)
ALLISON	C4
CASE	MAT 3505
CASE	MAT 3506
CASE	MAT 3509
CASE	MAT 3510
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
CASE	MAT 3540
CASE	MAT 3552A
CASE	MS1204
CASE	MS1205
CASE	MS1206
CASE	MS1207
CASE	MS1209
CASE	MS1210
CASE	MS1230
CATERPILLAR	MTO
CATERPILLAR	TO-2
CHRYSLER	MS 10216
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2
DENISON	UTTO/THF
FENDT	FWN 81001
FORD	ESN-M2C-134 C/D
FORD	ESN-M2C-86 A/B
FORD	ESN-M2C-86 C
FORD	FNHA-2-C-201.00
FORD	M2C-48 C3
GIMA	SFU
JCB	GOHP PLUS
JCB	Standard 4000/2200
JD	J20 C/D
KOMATSU	AXO 80
KOMATSU	KES 07.866
KUBOTA	UDT
MF	M 1127/M 1129A
MF	M 1135

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

MF	M 1141	ZF	TE-ML 06D
MF	M 1143	ZF	TE-ML 06E
MF	M 1145	ZF	TE-ML 06F
NH	NH 410B	ZF	TE-ML 06H
NH	NH 410C	ZF	TE-ML 06K
NH	NH 82948718	ZF	TE-ML 06L
SDFG	OT-1891	ZF	TE-ML 06M
SDFG	OT-1891A	ZF	TE-ML 06N
VALTRA	G2-08	ZF	TE-ML 06P
VALTRA	G2-B10	ZF	TE-ML 06R
VOLVO	97303/WB101	ZF	TE-ML 06S
VOLVO	STD 1273,03 (97303)	ZF	TE-ML 06T
ZF	TE-ML 03E	ZF	TE-ML 17E
ZF	TE-ML 05F	ZF	TE-ML 21F
ZF	TE-ML 06B		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		162
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV