

WOLF OFFICIALTECH OW-30 LL III FE

02/07/2026
65620

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych bardzo wysokiej jakości. Został opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu najbardziej jak dotąd restrykcyjnych specyfikacji VW (VW 504.00 i 507.00) oraz wymagań Long Life III określonych przez VAG Group. Jest to olej typu „Mid SAPS”, który spełnia wymogi norm Euro 4 i Euro 5 oraz zapewnia ochronę filtra cząstek stałych do silników wysokoprężnych. Uzyskana klasa lepkości gwarantuje niższe zużycie paliwa w porównaniu do 5W30.

ZASTOSOWANIA

Zgodność z wcześniejszymi standardami: specyfikacje 504.00 oraz 507.00 zastępują wszystkie wcześniejsze specyfikacje VW (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 oraz 506.01). Wszystkie pojazdy produkowane przez VAG Group (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) z wydłużonymi przerwami między wymianami oleju (30 000 km lub 2 lata) od 2007 r. Uwaga: oleju tego nie zaleca się do silników V10 TDI oraz pięciocylindrowych silników 2,5 TDI sprzed 2007 r., które są zgodne ze specyfikacjami 506.01. W przypadku silników pierwszej generacji z układem wtryskowym z pompą należy stosować oleje zgodne ze specyfikacjami 505.01.

CECHY

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełna ochrona układu
Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika
Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i emisja CO₂

SPECYFIKACJA

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN
BMW	approval LONGLIFE-04
BMW	approval LONGLIFE-19 FE
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
MB	229.31
MB	229.52
MB	approval 229.51
PORSCHE	C30
VW	approval 504 00/507 00
VW	TL 525 45

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	59.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		197
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Barwa	VISUAL		Brown

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

