

CHAMPION PRORACING GP MULTI SPRAY

Ce lubrifiant polyvalent se compose d'huiles minérales de haute qualité et de PTFE. Il est hautement résistant à l'eau, même à l'eau de mer, et peut être utilisé dans une vaste plage de températures.

APPLICATIONS

Il convient à des applications très variées telles que la lubrification des roulements en nylon, des chaînes, des câbles de frein et des boulons. Il est également possible de l'utiliser pour protéger les contacts électriques et les interrupteurs contre la saleté et la corrosion.

FONCTIONNALITÉS

Large gamme d'applications: excellente lubrification de certains composants

Stabilité à la température: ses propriétés lubrifiantes restent stables sur une grande plage de températures

Résistance à l'eau: grande tenue aux éclaboussures

SPÉCIFICATIONS

/ /

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	-60
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Couleur	VISUAL		YELLOW

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

