

WOLF GUARDTECH 10W40 B4

21/05/2025
23127

Bu yağ, özenle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağları temel alan yarı sentetik bir yağdır. Bu yağ, ACEA A3/B4 gerekliliklerini ve Euro 4 normlarını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş ileri düzey bir motor yağıdır. Ortak Yakıt Yolu, HDI, CDI vb. doğrudan enjeksiyonlu dizel motorlar dahil olmak üzere dört zamanlı benzinli ve dizel otomobillerde yağlama amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Başlıca özellikleri arasında düşük kül oluşumu ve eskimeye karşı yüksek direnç bulunur.

UYGULAMALAR

Normal aspirasyonlu ve süperşarjlı birçok benzinli ve dizel motor için idealdir. Özellikle Doğrudan Enjeksiyonlu (Ortak Yakıt Yolu, HDI, CDI vb.) dizel motorlar için tavsiye edilir. Optimum viskozite indeksi sayesinde yıl boyu kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor temizliğinde yüksek performans
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta çok iyi akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700
API	CF	RENAULT	RN 0710
API	SN	VW	501 01
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00
FIAT	9.55535-G2		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.865
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	91
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		155
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız