

WOLF OFFICIALTECH 10W-40 CP

14/04/2025
33127

Półsyntetyczny środek smarujący wyprodukowany w oparciu o starannie wyselekcjonowane, wysokorafinowane oleje bazowe. Zaawansowany technologicznie olej silnikowy opracowano w oparciu o wymagania ACEA A3/B4 i normę Euro 4. Zaprojektowano go z myślą o smarowaniu czterosuwowych silników benzynowych i wysokoprężnych, w tym silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, takich jak Common Rail, HDI i CDI. Cechuje się niskim stopniem formowania popiołów oraz bardzo wysoką odpornością na starzenie.

ZASTOSOWANIA

Produkt doskonale nadaje się do stosowania w większości silników benzynowych i wysokoprężnych (wolnossących i z doładowaniem). Szczególnie zaleca się go do silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, takich jak Common Rail, HDI i CDI itp. Dzięki optymalnemu wskaźnikowi lepkości można go stosować przez cały rok.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: zapewnia bardzo dobrą czystość silnika
Wyjątkowa stabilność termiczna i oksydacyjna: doskonała stabilność lepkości
Doskonała odporność na ścinanie: optymalne zwiększenie lepkości w wysokich temperaturach

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
API	approval SN Plus
API	approval SP
API	SN
FIAT	9.55535-D2
FIAT	9.55535-G2
LADA	LADA-AVTOVAZ
MB	226.5
MB	229.1
MB	approval 229.3
PSA	B71 2300-2022
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	approval 501 01
VW	approval 505 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	91.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		161
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.3
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

