

# CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 10W

Bu 10W sentetik karışım çatal yağı son derece yüksek bir viskozite indeksine sahiptir, böylece çok çeşitli sıcaklıklarda ideal nemlenme kontrolü sağlar. Ayrıca bu yağlayıcı, hızlı hava çıkışını ve elastomer uyumluluğunu korozyon önleyici ve yıpranma önleyici özelliklerle bir araya getirerek motosikletinizin kullanım ömrünü uzatır.

## UYGULAMALAR

Bu çatal yağı motosiklet ve mopedlerin çatal ve pedallarında genel amaçlı kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Yol ve arazi koşulları için uygundur. Ortam sıcaklıkları, sürüş şekilleri ve nemlenme etkisine göre farklı çatal yağı sınıfları arasında seçim yapılmalıdır. Lütfen üreticinin talimatlarına uyun.

## ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: Üstün koruma  
Sıcaklık stabilitesi: Çok yüksek stabilite  
Korozyona karşı koruma: Korozyona karşı yeterli düzeyde koruma

## TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 51524 Part 3

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|-------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml  | 0.848          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm²/s | 35.0           |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm²/s | 7.4            |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |       | 185            |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C    | -51            |
| Renk                         | VISUAL     |       | BLUE           |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 3 870 00 00  
[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

