# WOLF MULTIPURPOSE GREASE 3

25/09/2026
9103

Esta é uma massa lubrificante para aplicações gerais, nas quais não existem requisitos específicos. Esta massa lubrificante possui uma boa resistência à oxidação, de forma a garantir uma lubrificação duradoura. É resistente à água e possui boas caraterísticas de temperatura. Portanto, pode ser utilizada a temperaturas elevadas e permanece bombeável a baixas temperaturas, sendo ideal para a lubrificação de rolamentos.

## APLICAÇÕES

Esta massa lubrificante pode ser utilizada tanto em aplicações industriais como automóveis. É adequada para uma ampla gama de rolamentos simples e cilíndricos. Amplitude de temperatura: -30 °C a +120 °C, máx. +130 °C

## CARACTERÍSTICAS

Estabilidade: boa estabilidade mecânica
Proteção contra a corrosão: boa proteção contra a corrosão
Resistência à água: adequado também para ambientes húmidos

## ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN | 51502 | ISO | 6743 |
| DIN | K3K-30 | ISO | L-XCCFA3 |

## PROPRIEDADES

| Teste | Método | Unidade | Resultado médio |
|---|---|---|---|
| Textura | Visual | | Smooth |
| Cor | VISUAL | | Light Brown |
| Classificação NLGI | ASTM D217 | | 3 |
| Penetração trabalhada (60 cursos) | ISO 2137 | 0.1 mm | 235 |
| Ponto de gota | ISO 2176/IP 396 | °C | 190 |
| Four Ball Weld Load | ASTM D2596/ DIN51350:4 | N | 2000 |

**Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV