

CHAMPION NEW ENERGY 15W40

Це високоефективна мінеральна олива для дизельних двигунів, розроблена для забезпечення надійної роботи в різних важких умовах експлуатації. Підходить для двигунів із низьким рівнем викидів (стандартів «Євро-2» та «Євро-3», а також деяких двигунів стандарту «Євро-4»).

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендовано використовувати для всіх сучасних дизельних двигунів вантажівок і позашляховиків, а також для інших важких умов експлуатації. Засіб загального призначення, зокрема для змішаних автопарків. Підходить для дизельних двигунів із низьким рівнем викидів і рециркуляцією відпрацьованих газів (стандартів «Євро-2» та «Євро-3», а також деяких двигунів стандарту «Євро-4»). Не лише відповідає суворим вимогам багатьох американських і європейських виробників дизельних двигунів, а й перевищує їх.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: високий рівень чистоти двигуна та довговічності

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4/SL
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CATERPILLAR	ECF-1a
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	approval CES 20078
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DEUTZ	approval DQC-III-18
DEUTZ	DQC-III-10
DTFR	approval 15B110
GLOBAL	DHD-1
IVECO	18-1804 Classe T2 E7
MACK	approval EO-N
MACK	EO-L
MACK	EO-M PLUS
MAN	M3275-1
MB	228.3
MB	229.1
MTU	Oil Category 1
MTU	Oil Category 2
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
VOLVO	approval VDS-3
ZF	TE-ML 04C

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8841
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm^2/s	100.69
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm^2/s	14.06
Індекс в'язкості	ASTM D2270		142
B.N. (методика з використанням HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.49
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium