

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 RN

14/04/2025
65637

Diese HC-Synthese Motorölszusammensetzung sorgt für eine sauberere und leistungsfähigere Maschine, ohne dass sich das Ölwechselintervall zu verkürzt. Die breite Anwendbarkeit dieses Schmierstoffs ermöglicht eine einfache Wartung für verschiedene Fahrzeuge unterschiedlicher Marken.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl kann in Systemen mit oder ohne Abgasnachbehandlung verwendet werden, bei denen C3-Motoröle erforderlich sind. Darüber hinaus hat dieses Motoröl die offizielle Genehmigung von Renault RN 17. Dies bedeutet auch, dass Sie diesen Schmierstoff verwenden können, wenn zuvor RN0700 und RN0710 erforderlich waren, wodurch Sie mehrere Dacia- und Renault-Modelle mit diesem Motoröl warten können.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors
Kraftstoffeffizienz: geringerer Kraftstoffverbrauch und niedrigere CO₂-Emissionen

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C3	RENAULT	RN17
MB	Freigabe 226.52		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	60.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		197
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.78
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	226

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.