

WOLF MULTI MOLY EP 0 ARCTIC

29/10/2025
9185

Smar Multi Moly Arctic EP 0 to zagęszczony kompleksem wapniowym i litowym środek na bazie oleju mineralnego. Zawiera antyoksydanty, dodatki przeciwdziałające powstawaniu korozji i dwusiarczek molibdenu. Nie zawiera konwencjonalnych dodatków EP i AW, gdyż stanowią one integralną część struktury smaru.

ZASTOSOWANIA

Ten nowoczesny, wysokowydajny smar jest przeznaczony do ekstremalnie wymagających zastosowań w przemyśle ciężkim i przystosowany do niskich temperatur. Superwysoka odporność na ekstremalne obciążenia oraz doskonała wodoodporność sprawiają, że ten smar stanowi idealny wybór do przekładni otwartych o dużym obciążeniu i podobnych zastosowań. Dwusiarczek molibdenu zapewnia dodatkową ochronę w urządzeniach z wolno poruszającymi się lub oscylacyjnymi łożyskami, jednak nie należy go stosować w szybko poruszających się łożyskach tocznych.

CECHY

Doskonała odporność na wstrząsy.: Doskonała odporność na wstrząsy

SPECYFIKACJA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	OGFPOG-50	ISO	L-XE(F)BIBO

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.970
Barwa	VISUAL		BLACK
Klasyfikacja wg NLGI	ASTM D217		0
Flow pressure at -50°C	DIN 51805	mbar	< 1400
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	45
Obciążenie spawów czterokulowych	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	6500

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

