

WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

14/04/2025
9180

Yarı sıvı Lityum gresidir. Düşük sıcaklıklarda iyi akış özelliğini koruyan mükemmel pompalanma özelliğine sahiptir. "Aşırı Yüksek Basınç" katkı maddelerinin kullanımı sayesinde ağır darbe ve yüklere dirençlidir. Gresin ve yağlanan parçaların ömrünü uzatan mükemmel korozyon, paslanma ve oksitlenme önleyici özelliklere sahiptir.

UYGULAMALAR

Bu gres, hem endüstriyel uygulamalarda hem de otomotiv uygulamalarında kullanılabilir. Kıvamı sayesinde ürün, yarı sıvı gres gereksinimi olan merkezi yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Ürün, şanzımanlarda kullanıma da uygundur. Sıcaklık aralığı: -30°C'den +100°C'ye kadar, Maks. +120°C

ÖZELLİKLER

. Düşük sıcaklıkta pompalanması kolay.: Düşük sıcaklıkta kolay pompalanma özelliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP00K-30	ISO	L-XCCHB00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
Doku	Visual		Smooth
Renk	VISUAL		Dark Brown
NLGI Sınıflandırması	ASTM D217		00
Çalışılmış Nüfuz (60 strok)	ISO 2137	0.1 mm	415
Damlama noktası	ISO 2176/IP 396	°C	170
Dört Bilyalı Kaynak Yüğü	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız