

CHAMPION PNEUMA ISO 32

Trata-se de um óleo para a lubrificação de ferramentas pneumáticas. Contém aditivos que melhoram a aderência e a atividade antiferrugem, bem como um emulsionante para absorver a humidade que possa estar presente no óleo. Além disso, contém aditivos antidesgaste e para melhorar o desempenho sob pressão extrema.

APLICAÇÕES

Este lubrificante pode ser utilizado em ferramentas de ar comprimido, por exemplo, equipamento de perfuração. Este grau ISO 32 pode ser utilizado em ferramentas de alta velocidade.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades para suportar pressão extrema: boas propriedades de PE
Propriedades antiespuma: desempenho antiespuma adequado

ESPECIFICAÇÕES

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.1
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.82
Índice de viscosidade	ASTM D2270		119
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-30
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	208

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

