WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF

06/10/2026
14136

Performansı kanıtlanmış çok yüksek kaliteli madeni yağ. ACEA A3/B4-08 gerekliliklerini karşılamak ve aşmak için güçlendirilmiştir. Birçok 4 zamanlı benzinli ve dizel otomobilin yanı sıra hafif kamyonlarda kullanıma uygundur.

UYGULAMALAR

4 zamanlı benzinli binek otomobil motorları (çok valfli, turbo vb.); turbolu veya turbosuz 4 zamanlı dizel motorlar. Kapsamlı saha testleri sonucu biyodizelle yüksek uyumluluğa sahip olduğu görülmüştür.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: motor koruması ve temizlik

TEKNIK ÖZELLIKLER

ACEA	A3/B3	MB	229.1
ACEA	A3/B4	PSA	B71 2295
API	SL/CF	VW	501 01 Level
FIAT	9.55535-D2	VW	505 00 Level
FIAT	9.55535-G2		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.875
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	94.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		148
B.N. (HCLO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	4100
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.3
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV