

WOLF GUARDTECH 80W90 GL 4

14/04/2025
2208

Dit is een transmissieolie voor handgeschakelde transmissies met gemiddelde "extreme pressure" eigenschappen, en is speciaal ontwikkeld om corrosie van koperlegeringen te voorkomen.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor de smering van synchromesh-versnellingsbakken, tussenbakken, mechanische bedieningselementen van de besturing en de meeste achterassen (bepaalde achterassen moeten worden ingereden met een GL5-olie).

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: beproefde weerstand tegen olieverslechtering

SPECIFICATIES

API	GL-4	MIL	L-2105
-----	------	-----	--------

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	148
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		98
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	224

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

