

CHAMPION МOTO HP 4T 15W50

Базові масла і вдосконалений пакет присадок (4-тактні двигуни) забезпечують плавну і стабільну роботу. Задовольняє всі потреби мотоциклістів. Висока в'язкість при високих температурах забезпечує повний захист двигуна під час руху при високих температурах.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило розроблено для двигунів, трансмісій і гідравлічних муфт чотиритактних мотоциклів. Ідеальний баланс компонентів забезпечує його відповідність вимогам кількох виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.
Стойкість проти зношування та окиснення: винятковий захист.
Температурна стійкість: відмінна стабільність в'язкості.

SPECIFICATION LEVEL

API SL JASO approval MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	116.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		170
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Колір	VISUAL		BROWN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

