

# CHAMPION ENGINE FLUSH

Limpia completamente el interior del motor eliminando lodos, pegamentos, óxido y barniz. Elimina los depósitos de carbón, hollín, agua y combustible sin quemar. Reduce el consumo de combustible y las emisiones de escape.

## APLICACIONES

Para todos los motores de gasolina, diésel y LPG, con o sin turbocompresores. Compatible con todos los aceites de motor minerales y sintéticos. Instrucciones de uso: añada una botella al aceite de motor caliente antes de cambiarlo. Ponga el motor en marcha durante 15 minutos y extraiga el aceite. Cambie el filtro del aceite y vuelva a llenar el motor con el aceite adecuado. Una botella sirve para entre 3 y 6 litros de aceite de motor.

## CARACTERÍSTICAS

Completa eliminación de impurezas en el motor.: Completa eliminación de impurezas en el motor

## ESPECIFICACIONES

/ /

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25.7
Número de basicidad [método del HClO <sub>4</sub> ]	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

