

# WOLF HIGH TEMPERATURE GREASE 2

25/09/2026  
9150

Dit smeervet is gebaseerd op minerale basisoliën met hoge viscositeit en een hoog vlampunt. Bentone wordt gebruikt als anorganisch verdikkingsmiddel. Als gevolg van het feit dat deze smeervetten van hoge kwaliteit geen druppelpunt hebben, worden het vaak niet-smeltende vetten genoemd. Ze zijn speciaal aangepast voor langdurig gebruik bij hoge temperaturen. Hun levensduur wordt bepaald door de weerstand van de basisolie tegen oxidatie en is afhankelijk van de temperatuur waarbij het vet wordt gebruikt.

## TOEPASSINGEN

Dit smeervet is een product met hoge prestaties dat geschikt is voor zowel industriële als automobieltoepassingen. Het kan worden gebruikt in 'start-stop'-omstandigheden en bij temperaturen continu boven 150 °C. U dient er rekening mee te houden dat de smeerintervallen afnemen naarmate de temperatuur toeneemt. Dit smeervet bevat antioxidatieadditieven en uitsluitend de beste oxidatiestabiele basisoliën worden gebruikt. Het kan worden gebruikt bij heteluchtventilatoren, het droge gedeelte van papiermachines, lagerbussen en glijlagers, en bij kunststofverwerkingsmachines. Temperatuurbereik: -30 °C tot +150 °C, max. +200 °C

## KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: hoge mate van bescherming tegen oxidatie  
Temperatuurstabiliteit: goede eigenschappen bij hoge temperaturen  
Multi-inzetbaarheid: breed scala van toepassingen

## SPECIFICATIES

|     |         |     |          |
|-----|---------|-----|----------|
| DIN | 51502   | ISO | 6743     |
| DIN | KP2N-30 | ISO | L-XCDAB2 |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                            | Methode         | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---------------------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Textuur                         | Visual          |         | Smooth              |
| Kleur                           | VISUAL          |         | Brown               |
| NLGI-classificatie              | ASTM D217       |         | 2                   |
| Bereikte penetratie (60 slagen) | ISO 2137        | 0.1 mm  | 280                 |
| Druppelpunt                     | ISO 2176/IP 396 | °C      | Andere              |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

