

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

SAE 40 SF/CD

Monograde motorolie voor de smering van benzine- en dieselmotoren van personenwagens, met of zonder turbo. Deze olie onderscheidt zich door goede reinigende en dispergerende eigenschappen in combinatie met een laag asgehalte.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor de smering van benzine- en dieselmotoren van 1980 tot 1989.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

SPECIFICATIES

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	145
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		94
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	250

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

