

WOLF ESSENTIAL

C2/C3 5W-30

03/03/2026
75647

Bu API SQ motor yağı, binek araçlar için ACEA ve API'nin temel gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sürüş koşulları ne olursa olsun, hem egzoz sonrası arıtım sistemine hem de motora eksiksiz koruma sağlar. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel satış yetkilinizle iletişime geçin.

UYGULAMALAR

En güncel OEM teknik özelliklerini karşılayacak şekilde formüle edilmiştir. Çeşitli üreticilerin dizel parçacık filtresi ile donatılmış olan veya olmayan çok çeşitli EURO 4 ve EURO 5 motorlara servis yapmak için kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Son arıtma koruması: tam son arıtma cihazı koruması.
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları.
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.51
API	SQ	MB	229.52
BMW	LONGLIFE-04	VW	505 00
GM	dexos™ 2	VW	505 01

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.854
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	74.2
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		164
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

