

WOLF MULTISPRAY

14/04/2025
55564

Это высококачественная смазка на основе минеральных масел и тефлона (PTFE). Устойчива к морской воде и подходит для широкого диапазона температур: от -50°C до 250°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Она подходит для широкого диапазона применения, например, для смазки нейлоновых подшипников, цепей, тормозных тросов и болтов. Ее также можно использовать для защиты электрических контактов и переключателей от грязи, влаги и коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: полноценная защита систем
Защита систем: превосходные смазывающие свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ

/ /

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	<-60
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Цвет	VISUAL		Yellow brown

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

