

CHAMPION PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 75W90

Cette huile de transmission à mélange synthétique de pointe pour moto a un indice de viscosité très élevé. L'excellente viscosité de l'huile à basse température garantit la protection rapide de tous les engrenages.

APPLICATIONS

Il s'agit d'une huile de transmission spéciale avec des propriétés sous très haute pression, conçue spécifiquement pour empêcher la corrosion sur les alliages de cuivre. Elle est compatible avec la plupart des boîtes de vitesses modernes et des arbres d'entraînement.

FONCTIONNALITÉS

Excellent équilibre des frottements: changements de vitesses souples

Puissantes propriétés de protection: durée de vie accrue

Large compatibilité du produit: moins de liquides nécessaires pour l'entretien de plusieurs motos

SPÉCIFICATIONS

API GL-5 MIL L-2105 D

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	14.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		218
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	206
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

