

# WOLF AROW HV ISO 46

02/03/2026  
4406

Парафінова олива з високим індексом в'язкості, створена на основі вибраних складових частин і спеціально призначена для використання в гідравлічних контурах. Чудово підтримує систему в чистоті, зменшуючи утворення відкладень. Також вирізняється гарними фільтраційними властивостями та сприяє сепарації води й швидкому видаленню повітря.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Гідравлічні системи, що працюють за різких коливань температури та високих показників тиску. Коробки передач, для яких потрібна олива з підвищеним індексом в'язкості, а також механічною та хімічною стійкістю. Системи регулювання та гідравлічне рульове керування.

## ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист  
Антипінні властивості: чудові антипінні властивості  
Температурна стійкість: відмінна стабільність в'язкості

## SPECIFICATION LEVEL

AFNOR	NF E 48-603 HV
AFNOR	NF E 48-690
AFNOR	NF E 48-691
AGMA	9005-E02-RO
AIST	126 (US Steel)
AIST	127 (US Steel)
ASTM	D6158 HV
DIN	51524 Part 3
ISO	11158, HV
ISO	20763
ISO	6743-4, HV
JCMAS	HK P041
PARKER (DENISON )	HF-0, HF-1, HF-2
SAE	MS1004
SEB	181222
CINCINNATI	MACHINE P-70 (ISO 46)
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2
EATON VICKERS	I-286-S
EATON VICKERS	M-2950-S
EATON	E-FDGN-TB002-E
EATON	M-2950-S (35VQ25 pump test)
GM	LS2 AW hyd.oil

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	46.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		150
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	218

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

