

# WOLF IN-OUTBOARD 4T 25W40

14/04/2025  
1956

Це напівсинтетична моторна олива для 4-тактних двигунів, спеціально розроблена для відповідності вимогам специфікації NMMA FC-W. Ця олива забезпечує покращений захист від корозії навіть у солоній воді. Вона також містить унікальний пакет протизношувальних присадок, що базується на використанні технології молібдену/цинку.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу спеціально призначено для змащування сучасних 4-тактних підвісних і встановлених у фюзеляжі двигунів (наприклад, Mercury Marine та Yamaha). Ці застосування зазвичай називають «поворотно-відкидною колонкою та встановленим у фюзеляжі двигуном». Також можна використовувати в 4-тактних підвісних двигунах попередніх поколінь.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: Виняткова чистота й довговічність двигуна

## SPECIFICATION LEVEL

API SJ NMMA FC-W  
API SL

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест   | Метод      | Міра               | Середні показники |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.855             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 91.0              |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.8              |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |                    | 155               |
| B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.4               |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C                 | -39               |
| В'язкість CCS при -10°C                            | ASTM D5293 | mPa.s              | 6100              |
| Температура займання COC                           | ASTM D92   | °C                 | 222               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

