# WOLF COOLANT
# G11 -36°C

25/09/2026
50150

Ein verdünntes Kühlmittel auf Ethylenglykolbasis zur Verwendung in Motoren. Das Produkt basiert auf der Inorganic Acid Technology (IAT), ist frei von Nitrit, Amin und Phosphat (NAP) und enthält Borat und Silikat. Die ausgereifte Technologie verhindert die Bildung von Silikatgel, die bei minderwertigen Produkten häufig beobachtet wird. Es bietet einen kompletten und dauerhaften Schutz des Kühlsystems und ermöglicht eine Lebensdauer von 3 bis 4 Jahren oder 60.000 km bis 85.000 km für PKW und Nutzfahrzeuge. Gebrauchsfertige Lösung.

## ANWENDUNGEN

Formuliert für alle Motoren, einschließlich solchen aus Aluminiumlegierungen. Beste Wahl bei älteren Kühlsystemen mit Kupfer- bzw. Messingkühlern und Heizkörpern, insbesondere für das darin verwendete Bleilot. Diese Lösung ist gebrauchsfertig und kann ganzjährig in offenen und geschlossenen Kühlkreisläufen (Fahrzeuge und Heizung) mit Frostschutz bis -36 °C verwendet werden.

## MERKMALE

Frostschutzeigenschaften: sehr gute Leistung bei niedrigen und hohen Temperaturen
Korrosionsschutzeigenschaften: hohes Maß an Korrosionsschutz

## EINSATZEMPFEHLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFNOR | NF R 15-601 | FORD | SSM-97B9102A |
| ASTM | D3306 | GM | B 0400240 |
| ASTM | D4985 | GME | 13368 |
| BS | 6580 | MAN | 324 NF |
| POLISH STANDARD | PN-C-40007 | MB | 325.0 |
| SAE | J1034 | MTU | MTL 5048 |
| BMW | N600.69.0 | SAAB | 690 1599 |
| DAVID BROWN | DBL-7700 | SCANIA | S28917.3 |
| DTFR | 29C100 | SCANIA | TB 145 |
| FIAT | 55523/1 | VW | TL 774-C (G11) |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|---|---|---|---|
| pH | ASTM D1287 | | 8.5 |
| Dichte bei 20 °C | ASTM D4052 | g/ml | 1.061 |
| Farbe | VISUAL | | BLUE |
| Gefrierpunkt (Refrakto) | ASTM D3321 | °C | -36 |
| Water content | ASTM D1123 | % wt/wt | 50 |

**Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV