

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W40 PLUS CF-4

Високоякісна універсальна моторна олива останнього покоління, що підходить для всіх транспортних засобів, як бензинових, так і дизельних, особливо для змішаних автопарків. Virізняється гарними мийними та диспергувальними властивостями й високою здатністю до нейтралізації кислот. Міцна оливна плівка забезпечує чудову змащувальну здатність.

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки широкій області застосування підходить для бензинових двигунів (чотириклапанних, з турбонагнітачем тощо) і дизельних двигунів із турбонаддуванням у легкових автомобілях і потужних вантажівках, навіть із подовженими інтервалами заміни оливи.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4-98	CATERPILLAR	TO-2
ACEA	E2-level	MAN	271
API	CF-4/SJ	MTU	Oil Category 1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		142
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6800
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.15
Температура займання COC	ASTM D92	°C	228

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

