

WOLF OFFICIALTECH 85W90 M GL 5

14/04/2025
23310

Yüksek performanslı baz yağları ve gelişmiş katkı maddesi paketiyle formüle edilmiş ağır vasıta dişli madeni yağdır. Özel olarak seçilen katkı maddeleri, ağır yük ve yüksek sıcaklık koşulları altındaki uzun çalışmalarda iyi sürtmeyi önleme, oksitlenme stabilitesi, köpüklenmeyi önleme ve paslanmayı önleme özellikleri verir.

UYGULAMALAR

Bu şanzıman yağı, aşırı basınç ve darbeli yüklerin beklendiği tüm binek otomobil türlerinin mekanik şanzımanları, ağır vasıta ticari araçlar, dingiller ve diferansiyel dişli takımları için geliştirilmiştir. Mercedes Benz ve ZF'nin zorlu OEM gereksinimlerini karşılamak için özel olarak harmanlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: çok akıcı vites değiştirme; titreşimsiz
Yıpranmaya karşı koruma: şanzıman ömrünü önemli ölçüde artırır
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	VOLVO	97310
MIL	L-2105 D	VOLVO	97316
DAF	GL-5/MIL-L 2105D	ZF	TE-ML 07A
DTFR	12B100	ZF	TE-ML 16B
JD	J11 E	ZF	TE-ML 16C
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 16D
MB	approval 235.0	ZF	TE-ML 17B
RENAULT	Recom. GL-5	ZF	TE-ML 19B
VOITH	3.325-339	ZF	TE-ML 21A

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.905
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	196
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	17.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		97
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-30
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	216

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız