

CHAMPION PROPULSE TT BRAKE FLUID 260

Ця гальмівна рідина DOT 3/4 гарантує стабільну та надійну продуктивність завдяки високій хімічній стабільності, стійкості до окиснення та відмінній стійкості до утворення осаду. Ці властивості перетворюють цю рідину на відмінний вибір для обслуговування мотоциклів різних виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Вона підходить для всіх гідравлічних гальмівних контурів, для яких виробник рекомендує рідину, що відповідає зазначеним нижче специфікаціям. Також підходить для багатьох систем рульового керування та зчеплення й може використовуватися в діапазоні температур від -40 до 260 °C.

ОСОБЛИВОСТІ

Температура кипіння: висока температура кипіння, безпечне гальмування

Антикорозійні властивості: повний захист гальмівної системи

Широка сумісність: обслуговування кількох мотоциклів однією рідиною

SPECIFICATION LEVEL

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Вміст води	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.65
	ASTM D1120	°C	269
Рівноважна температура кипіння "зволіденої" рідини (WERBP)	ASTM D1120	°C	159
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.039
Колір	VISUAL		Colourless to Amber

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

