

WOLF SYNTH 2T

14/04/2025
1905

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada para motores a gasolina de 2 tempos arrefecidos a ar. Este óleo foi concebido especificamente para motores de dois tempos de motociclos com lubrificação misturada ou separada. Garante uma limpeza notável do motor e possui uma lubrificação e estabilidade térmica elevadas. Evita, substancialmente, a formação de fumos de escape.

APLICAÇÕES

Devido ao seu caráter universal, este lubrificante é adequado tanto para motores de baixa cilindrada como para os de motociclos pesados. Satisfaz os requisitos de motores de alta potência, sejam Kawasaki, Suzuki, Yamaha ou Honda.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do motor: limpeza e durabilidade do motor excepcionais
Proteção contra a corrosão: proteção adequada contra a corrosão
Supressão de fumos: redução excelente de fumos

ESPECIFICAÇÕES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.877
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	79.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Índice de viscosidade	ASTM D2270		135
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	88
Cor	VISUAL		BLACKISH GREEN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.