

# WOLF OFFICIALTECH 5W30 MS-F

03/05/2025  
65609

Özellikle Ford WSS-M2C913-C/D teknik özelliklerinin gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Önemli ölçüde gelişmiş yağlama özelliklerine sahiptir ve Yakıt Ekonomisi (>%3) sağlar. M2C-913-A/B teknik özelliklerinin yerini alır.

## UYGULAMALAR

2009'dan itibaren Ford modelleri için zorunludur. Ayrıca 2,2 Duratorq TDCI motorlu araçlar için de gereklidir ve pompa enjektörlü modeller (Galaxy I ve II) ve Ford KA (2009'dan itibaren dizel ve benzinli) hariç Ford M2C913-A veya M2C913-B'nin gerektiği Ford motorlarıyla da geriye dönük olarak tam uyumludur.

## ÖZELLİKLER

Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği  
Tüm motorun korunması: motor temizliğinde yüksek performans  
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|       |                  |                   |                         |
|-------|------------------|-------------------|-------------------------|
| ACEA  | A1/B1-12         | BMW               | ONGLIFE-01 FE           |
| ACEA  | A5/B5            | FIAT              | 9.55535-G1              |
| API   | approval SN Plus | FORD              | approval WSS-M2C913-C/D |
| API   | approval SP      | JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.03.5003           |
| API   | SL               | RENAULT           | approval RN 0700        |
| ILSAC | GF-5             | VW                | VWC 53036               |

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.852          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 55.0           |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 9.95           |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 170            |
| B.N. (HClO4 yöntemi)         | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10.1           |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -39            |
| -30°C'de CCS viskozitesi     | ASTM D5293 | mPa.s              | 4200           |
| Sülfat Külü                  | ASTM D874  | Mass %             | 1.09           |
| Parlama Noktası COC          | ASTM D92   | °C                 | 210            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

